



le spécialiste des coquilles

Fiche technique

coquilles pleines 15-33mm

Généralités

Poids du matériau : 600 jusqu'à 650kg/m³

Type : coquilles lavées et tamisées

Valeur Lambda : TNO 0.106

CSTC 0.155

UCL 0.145

kPa 61-88

origine : la mer des Wadden, l'Escaut orientale, la mer du Nord

diamètre : 15-35mm

Spécifications

Contrôle : CAP'EM (LCA)

VIBE, qualification

TNO, rapports

Kiwa

CSTC

Déploiement

Soufflement jusqu'à 60m au maximum
(perte de volume de 25% en dépassant 40m)

Épaisseur minimale :

carrelage ouvert 20cm

vides sanitaires 25cm

consolidation du sol recommandé

Les coquilles pleines peuvent également être
fournies en big bags en Belgique

! prévoyez 30 mètres pour le camion !

Applications

Lutte contre l'humidité / remplissage /
isolation / drainage pour les applications
suivantes :

- Vides sanitaires
- Montage au sol
- Drainage
- Réduction de nuisance olfactive
- Jardin (décor)
- Chemin de jardin
- Clôture aux coquilles

Avantages

- Non-capillaire
- Tampon d'eau
- Capacité drainante
- Isolation supplémentaire
- Couche LCA
- Déploiement rapide

Inconvénients

- Valeur d'isolation basse
- Besoin d'un gros volume !